



EMNİYET VANASI

Tip: VSR 1

Özellikleri: Tam kalkışlı, Yaylı.
Buhar ve kızgın buhar kazanlarına uygun.

Çap ve Bağlantı Şekli

DN25, 40, 50, 65, 80, 100, 150

DIN / ANSI

Ayar Basınç Aralığı : 0,7 - 204 barg

Max. Çalışma Sıcaklığı : 550 °C

Malzeme

No	Parça	Adet	Malzeme
1	Gövde	1	ASTM A216 WCB
2	Nozul	1	ASTM A 105
2.1	Sit		Stellite
3	Disk	1	ASTM A 276 Gr. 431
4	Kılavuz	1	ASTM A 351 CF8
5	Mil	1	ASTM 276 Gr. 410
6	Küre	1	SS-304
7	Pim	1	SS-304
8	Ayar Ringi	1	ASTM A 276 Gr. 304
9	Kilitleme Vidası	1	ASTM A 276 Gr. 410
10	Conta	1	Sof Iron
11	Kapak	1	ASTM A 276 Gr.410
12	Conta	1	Grafit
13	Kapak	1	C 22
14	Saplama	6	ASTM 193 B7
15	Somun	6	ASTM A 194 2H
16	Ara Parça	1	ASTM A 276 Gr. 410
17	Koruma Ringi	1	ASTM A 276 Gr. 410
18	Yay Kılavuzu	2	ASTM A 276 Gr. 410
19	Yay Kılavuzu	2	ASTM A 276 Gr. 410
20	Yay Kılavuzu	1	50 CrV4
21	Ayar Cıvatası	1	ASTM A 276 Gr. 410
22	Kilitleme Somunu	1	ASTM A 276 Gr. 410
23	Kilitleme Somunu	2	Gr. 10
24	Kapak	1	S G Iron
25	Kam	1	S G Iron
26	Mil	1	C 20
27	Klips	1	SS 304
28	Kol	1	C 20
29	Somun	1	Gr. 10
30	Saplama	4	Gr. 29
31	Tapa	1	C 20
32	Ring	1	Karbon

Açık Kapak

No	Nozul	Gövde	Sıcaklık °C
12	A 105	A216WCB	425'e kadar
13	A 182F22	A217WC6/WC9	425 + 550
16	A 182 F304/316	A351 CF8	-195 + 300
17	A 182 F304/316	A216 WCB	-60 + 400

Kapalı Kapak

No	Nozul	Gövde	Sıcaklık °C
22	A 105	A216WCB	425'e kadar
23	A 182 F22	A217WC6/WV9	425 + 550
26	A 182 F304/316	A351 CF8	-195 + 300
27	A 182 F304/316	A216 WCB	-60 + 400

Akış Kesit Değerleri

Kod	EA	FA	GA	HA	JA	KA	LA	MA	NA	PA	QA	RA
do (mm)	24.5	24.5	24.5	26.4	33.8	40.4	51.0	59.0	62.0	80.0	99.0	126.0
Ao (mm)	471	471	471	547	897	1282	2043	2734	3019	5027	7699	12467