

## DÜŞÜK SEVİYE KONTROL VE ALARM SİSTEMİ

Self Monitoring (Kendi Kendine Test Edebilen)

Tip: LCL Max



Düşük Seviye  
(Kendi kendini test edebilen)



Kontrolör

### Seviye Kontrol Duyargası

Tip: ERAB - 210

Yanlış bağlantıda devreye girmeme özelliğine sahiptir.

<b>Uygulama</b>	: 1. ve 2. Düşük Seviye Alarmı
<b>Basınç Sınıfı</b>	: PN40
<b>Çalışma Şartları</b>	: 32 bar - 250 °C
<b>Bağlantı Şekli</b>	: 3/4" BSP
<b>Gövde ve Duyarga Malzemesi</b>	: ANSI 1.4301
<b>Duyarga Boyu</b>	: Max. 2000 mm (Boy, istenilen uzunlukta kesilebilir.)

### Seviye ve Alarm Kontrolü

Tip: ERAB - 700

<b>Kanal Adedi</b>	: 2
<b>Özellikleri</b>	: Kablo bağlantılarını ve izolasyonu her 30 sn'de bir test eder. Gözetimsiz çalışmaya uygun. TRD604-1 ve PM5 normlarına uygun.
<b>Alarm Rölesi</b>	: SPCO max.3.5A, 230 Vac
<b>İletkenlik</b>	: 10 µs/cm
<b>Besleme</b>	: 230 V ± %15 - 50/60 Hz

Düşük su seviyesinde brülörü devre dışı bırakır. Brülörün tekrar devreye girmesi ancak manuel olarak yapılabilir.